

ગરમ પાણીની ગેરંટી*

Hiramrut
Serving Solar Industry Since 1984



- ☀ કાટ રહિત સ્ટેન્ડ
- ☀ મજબુત સ્ટેન્ડ ડિઝાઇન
- ☀ ડિઝાઇનર ટેંક કેપ
- ☀ સરળતાથી બદલી શકાય તેવું ઇલેક્ટ્રીક બેક-અપ
- ☀ ખાસ વિકસાવેલ એન્ટી કોરોઝીવ ટેંક



**2.5 MM TANK
THICKNESS**



** શરતોને આધીન



Uratom
The solar energy specialist

આપને મળતા ફાયદા :

- ☀ ગેસ અને વીજળીના વપરાશ વિના મેળવો
આખું વર્ષ ગરમ પાણી
- ☀ કોઈપણ જાતનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ નહીં
- ☀ ગેસ અને ઇલેક્ટ્રીક ગીઝરની સરખામણીએ
૧૦૦% સુરક્ષિત

- ☀ ખાસ રીતે તૈયાર કરેલી ટ્રીપલ કોટેડ ગ્લાસ
ટ્યુબ પાણી ઝડપથીગરમ કરવામાં મદદરૂપ
- ☀ ન્યુ આકર્ષક સ્ટેન્ડ
- ☀ શુન્ય સંચાલન ખર્ચ

Technical Specifications for Tank (BHARG & RAY Model)

Inner Tank	2.5mm (BHARG) & 1.6mm (RAY)
Outer Cladding	0.45mm Galvanized Iron (G.I) with P P Powder Coating
Insulation	50mm PUF (38kg. / mt ³ density)
Stand	1.6 mm (G.I) with P P Powder Coating or 30 x 30 x 3mm M.S with P P Powder Coating
Connections	1"
Electric Backup Provision	1.25"

Technical Specification : (GLASS TUBE)

Material	1.6mm Borosilicate 3.3 glass
Dimension	O.D. 47mm / 58mm / 70mm I.D. 37mm / 47mm / 54mm Length : 1500mm / 1800mm 2100mm
Glass Thickness	1.6mm
Absorptive Coating	CU - AL - N / SS (Three Layer)
Absorptance	>92% (Am1.5)
Amission	<8% (80°C)
Vacume	P < 5x10 ⁻³ PA
Stagnation temperature	>200° C
Heat loss	<0.8w / sq.mtr.
Maximum strength	0.8 MPa

**2.0 MM TANK
THICKNESS**



ઉપયોગીતા

- ☀ ઘર વપરાશ ગરમ પાણી માટે
- ☀ હોસ્ટેલ
- ☀ હોસ્પીટલ
- ☀ હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ
- ☀ સ્વીમીંગ પુલ
- ☀ આરોગ્ય ક્લબ
- ☀ સ્ટીમ બોઇલરમાં ગરમ પાણી માટે



* શરતોને આધીન

Uratom Solar (India) Pvt. Ltd.

Survey No.752 P1, National Highway 27, Near Chordi Village,
Gondal - 360 311. (Gujarat) India.

E-mail : care@uratom.com | Web : www.uratom.com

Customer Care :

Gujarat : +91 99250 99249 | Maharashtra : +91 75070 07003

North India : +91 85888 72866